



Hochleistungs-Zahnradpumpen 1LO... DE01R

(Ausführung rechtsdrehend, Leitungsanschlüsse zölliges Einschraubgewinde)

Frontflansch 01 + Antriebswelle „E“ ø 10-1:8 P2.4

max. Drehmoment an der Antriebswelle „E“ = 40Nm

Art.-NR.	Code	c/U	V_{min} 1500 ¹ rpm	$p_{nom.}$ bar $p_{max.}$ bar	$N_{nom.}$ rpm $N_{max.}$ rpm	Anschluss Saugseite	Anschluss Druckseite	A	B	Gewicht KG
401.1040.000	1LO 1.50 DE01R	1.0	1.50	275/300	5000/6000	G3/8"	G1/4"	67.80	31.00	1.37
401.1940.000	1LO 1.80 DE01R	1.2	1.80	275/300	5000/6000	G3/8"	G1/4"	69.00	31.00	1.39
401.1740.000	1LO 2.40 DE01R	1.6	2.40	275/300	5000/6000	G3/8"	G1/4"	70.25	31.00	1.41
401.1140.000	1LO 3.00 DE01R	2.0	3.00	275/300	5000/6000	G3/8"	G1/4"	72.80	31.00	1.46
401.1540.000	1LO 3.75 DE01R	2.5	3.75	255/280	5000/6000	G3/8"	G1/4"	75.80	31.00	1.48
401.1640.000	1LO 4.25 DE01R	2.8	4.25	255/280	5000/6000	G3/8"	G1/4"	76.80	31.00	1.50
401.1240.000	1LO 5.00 DE01R	3.3	5.00	240/275	4000/5000	G3/8"	G1/4"	79.80	34.50	1.54
401.1340.000	1LO 7.50 DE01R	5.0	7.50	185/200	3000/4000	G1/2"	G3/8"	88.25	37.50	1.66
401.1840.000	1LO 8.80 DE01R	5.9	8.80	160/175	3000/3500	G1/2"	G3/8"	92.25	37.50	1.70
401.1440.000	1LO 10.00 DE01R	6.6	10.00	135/150	3000/3000	G1/2"	G3/8"	96.80	42.80	1.79
* = Sondergröße										REV 20170110