

Nachfolgetyp für Artikel Nr.:171Z1986

**Bauer-Artikel-Nr.: 188P8033**

**Stirnrad-Getriebemotor**

Typ	: BG20-37/D07LA4	Aufstellung	: B5
Motor-Leistung	(kW) : 0,37	Klemmenkasten-Lage	: I / A
Drehzahl der AW	(r/min) : 32,5	Maßbild	: BG20-BG20Z
Drehmoment	(Nm) : 108	Katalog	: DG 07
Betriebsfaktor fB	: 1,85	Nettogewicht p.St.	: ca. 24 kg
Korrosionsschutz	: Standard		
Lackierung	: RAL 7031		
Umgebungstemperatur	°C : -20 - +40		

**Ausführung des Getriebes:**

Typ	: BG20 2 -stufiges Stirnrad-Getriebe
Ausführung-Kennziffer 37	: mit Standardflansch auf Seite vorne (d: 160 mm) : Zapfenwelle auf Getriebeseite V für Flanschversion (d: 25 mm)
Gesamt-Untersetzung i	: 41,76
Öl-Sorte/-Menge (l)	: CLP 220 / 0,8

**Ausführung des Motors:**

Typ	: Drehstrom-Käfigläufer-Motor D07LA4	Bemessungsdrehzahl (r/min)	: 1350
Spannung	(V) : 230/400	IP-Schutzart n. EN 60529	: IP 65
Ständerschaltung	: D/Y	IC-Kühlart nach EN 60034-6	: IC 411
Frequenz	(Hz) : 50	Ausführung nach DIN VDE 0530-1/EN 60034-1	
Bemessungsstrom	(A) : 2,35/1,35	Klemmenkasten-Größe	: KAG2
Leistungsfaktor (cos phi)	: 0,66		
Wärmeklasse	: F		

**Bitte beachten:**

Motor

Motoranschluss erfolgt über CAGE-CLAMP (Käfigzugfedertechnik)!  
CAGE CLAMP ist ein Registered Trademark der Fa. WAGO