

Manual Addendum: V09-LTB-30-SF0-0

The V09-LTB-30-SF0-0 based on the standard model T40-LTB-30-SF0-0.

The specification and documentation of model T40-LTB-30-SF0-0 is still valid besides the agreed modifications.

Following modifications to the standard specification and documentation have been made to the standard model:

The Temperature Range is: -17.8 ... 500°C (0...932F)

Electrical connection:

connector pin No.:	1	2	3	4	5	6	7
wire	n. c.	white/orange	blue/white	orange/white	n. c.	green/white	n. c.
connected to T4.0	n. c.	shield	Minus	Plus	n. c.	Alarm	n. c.

Note: wire is dependent to accessory cable type XXXCB...

Manual Addendum: V09-LTB-30-SF0-0

Das V09-LTB-30-SF0-0 basiert auf dem T40-LTB-30-SF0-0.

Die Spezifikation und Dokumentation des T40-LTB-30-SF0-0 ist bis auf die vereinbarten Änderungen gültig.

Die folgenden Änderungen zum Standardmodell und dessen Spezifikationen gelten gegenüber dem Standardmodell:

Der Temperaturbereich ist: -17,8 ... 500°C

Elektrischer Anschluss:

Anschluss Pin Nr.:	1	2	3	4	5	6	7
Ader	k. K.	weiß/orange	blau/weiß	orange/weiß	k. K.	grün/weiß	k. K.
Verbunden nach T4.0	k. K.	Schirm	Minus	Plus	k. K.	Alarm	k. K.

Hinweis: die Aderkennzeichnung ist entsprechend Zubehör Kabel Typ XXXCB...